



## Parkbügel UNIPARK



UNIPARK-L



UNIPARK

**UNIPARK** Parkbügel dienen der Absperrung von Einzelstellplätzen. Die Steuerung ist für einen Parkbügel ausgelegt, kann aber über Zusatzmodule auf bis zu 4 Parkbügel erweitert werden. Jeder dieser Parkbügel kann einem bestimmten Nutzer zugeordnet werden.

Über diese **modulare Aufbauweise** kann alles, vom privaten Parkplatz bis zum grossen Unternehmensparkplatz, abgedeckt werden.

Die Bedienung erfolgt komfortabel aus dem Auto heraus mittels Funk. Der Bügel ist in zwei unterschiedlichen Grössen erhältlich.

Der automatische Parkbügel verfügt über eine mechanische Notentriegelung, eine eingebaute Sollbruchstelle für den Fall von Vandalismus sowie eine internen Kraftüberwachung für den sicheren Betrieb.

Technische Daten	UNIPARK / UNIPARK-L
Anschluss Steuerung	230 V
Anschluss Motor	24 V
Leistung max.	20 W
Einschaltdauer (ED)	30 %
Max. Kraft	150 N
Laufzeit	ca. 10 s
Schutzart	IP 54
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50°C

### Zubehör

Steuerung ZL 22



Erweiterungsmodul für zusätzlichen Parkbügel



Adapterkarte für Batteriebetrieb



Funkempfänger AF43



Funksender 2-Kanal

