



ECCO 120 BB

**Portaldrehkreuz mit Bügeln,
120° Teilung, mit Schrank zum
Lesereinbau**

Besonders geeignet für Zugänge
im Außenbereich im Werkschutz und an
Sportstätten sowie Garagenübergängen
mit hohen Anforderungen an die
mechanische Belastbarkeit.




Motorized




For outdoor
use




Control unit




Up to
55P/min




Communication



Bidirectional
operation




Changeable
parameters



Energy-
efficient



Low
maintenance



Low noise



Safety level:
5

- ✓ Kartenleser integrierbar
- ✓ Architekturfreundliche Transparenz
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Vandalismus-sicher
- ✓ Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb
- ✓ Eingangsrichtung änderbar
- ✓ Langlebige Qualität
- ✓ Integrierte LOGITURN-Steuerung
- ✓ Wartungsfreie Mechanik
- ✓ Durchgangszählung
- ✓ Gut zugängliche Elektronik



Beschreibung:

Das motorgetriebene mannshohe Portal-drehkreuz Ecco 120 BB mit Trommel, Abweisrechen, Leitelementen und Standfüßen aus rostfreiem Edelstahl ist besonders für den Werksschutz-Außenbereich sowie für Stadien, Freizeitbetriebe und Übergänge von Garagen zu Gebäuden geeignet.

Das Gehäuse bietet Platz und Einbaumöglichkeit für Kartenleser, Gegensprechanlagen oder ähnliches. Die Steuerung ist wartungsfreundlich im seitlichen Gehäuseschrank untergebracht.

Ecco 120 BB ist für ein- oder zweirichtungs-Betrieb geeignet und bietet durch die 120° Teilung eine hohen Durchgangskomfort bei guter Vereinzelung. Als besonders preiswerte Alternative ist eine feuerverzinkte Version erhältlich.

Anwendungsbereiche:

- Werksschutz
- Stadien und Freizeiteinrichtungen
- Parks und Garagen

Technische Eigenschaften:

Stromversorgung:	230V ~ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 200 VA
Durchgangsfrequenz:	Pers./h.
Lagertemperatur:	-40°C bis +50°C
Betriebstemperatur:	-25°C bis +40°C
Breite/Durchgang:	1.618 mm / 640 mm
Länge:	1.300 mm
Höhe:	2.252 mm
Masse:	230 kg
Schnittstellen:	RS485, potentialfreie Kontakte, Optokoppler-Eingänge, optional RS232
Material:	CrNi –Stahl Werkstoff 1.4301, Aluminium pulverbeschichtet

Ausführungen

6ELE3ABBC: Ecco 120 BB Edelstahl

6ELE3ABBB: Ecco 120 BB Basic

Sonderausstattung:

6ED-D1K2-B:	ECCO Dach BASIC, Tiefe 1.500mm
6ED-R1K2-B:	ECCO Dach BASIC, Tiefe 2.500mm
6ED-D3U2-C:	ECCO Dach COMFORT, Tiefe 1.624mm
6ED-R3U2-C:	ECCO Dach COMFORT, Tiefe 2.624mm
62710-N:	Regenablaufrohr aus CrNi-Stahl
21705-N:	Dämmerungsschalter
22194-N:	Aufpreis Sonderfarbe RAL
22197-N:	Komplettbeschichtung f. BASIC-Modell
2PEC14-N:	Aniti Pass Back Logik
22802-N:	Befestigungssatz FFO-02
22812:	Fundamentkonsolensatz FU-02

Passende Produkte:

- Diverse Leserstandsäulen
- Mechanische Gehüren ECCO Anbau / Solitär
- Motorische Gehüren ECCO Anbau / Solitär

