












ECCO 120 BFT

Portal-Doppeldrehkreuz, 120° Teilung, mit Motordrehtür

Besonders geeignet für Zugänge
im Außenbereich im Werkschutz.

Durchgangsmöglichkeit für Personen im
Rollstuhl, mit Kinderwagen oder sperrigem
Gepäck.

 Motorized	 For outdoor use	 Control unit
 Up to 25 P/min.	 Communication	 Bidirectional operation
 Changeable parameters	 Energy- efficient	 Low maintenance
 Low noise	 Safety level: 4	

- ✓ Kombination mit Drehtür
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Vandalismus-sicher
- ✓ Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb
- ✓ Eingangsrichtung änderbar
- ✓ Langlebige Qualität
- ✓ Integrierte LOGITURN-Steuerung
- ✓ Wartungsfreie Mechanik
- ✓ Durchgangszählung
- ✓ Gut zugängliche Elektronik



Beschreibung

Das motorgetriebene mannshohe Portaldrehkreuz ECCO 120 BFT gestattet den Durchgang von Personen im Rollstuhl, mit Kinderwagen oder sperrigem Gepäck.

ECCO 120 BFT ist besonders für den Werkschutz-Außenbereich sowie für Stadien, Freizeitbetriebe und Übergänge von Garagen zu Gebäuden geeignet.

ECCO 120 BFT ist für Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb geeignet und bietet durch die 120° Teilung hohen Durchgangskomfort bei guter Vereinzelnung.

Anwendungsbereiche

- Werksschutz
- Stadien und Freizeiteinrichtungen
- Parks und Garagen

Technische Eigenschaften

Stromversorgung:	230V ~ 50-60 Hz
Mittlerer Verbrauch:	40Wh
Anschlusswert:	100VA
Durchgangsfrequenz bis:	25 P/min.
Lagertemperatur:	-40°C bis +50°C
Betriebstemperatur:	-20°C bis +40°C *1)
Portal Breite/Höhe:	2.623 mm / 2.252 mm
(mit Dach):	(2.334 mm)
Tiefe:	1.280 mm
Durchg. Breite/Höhe:	600 mm / 2.050 mm
Masse:	381 kg
Schnittstellen:	RS485, potentialfreie Kontakte, Optokoppler-Eingänge, optional RS232

Material: CrNi –Stahl Werkstoff 1.4301, Aluminium pulverbeschichtet

Wirt. Nutzungsdauer: 18 Jahre

*1) unter -20°C bis -30°C nur mit Winterpaket

Ausführungen

6ELK3A0BB-T ECCO 120 BFT LT m. motor. Tür BASIC
6ELK3A0BC-T ECCO 120 BFT LT m. motor. Tür CrNi

Sonderausstattung

6ED-D1K5-B ECCO Dach BASIC, Tiefe 1.500mm
6ED-R1K5-B ECCO Dach BASIC, Tiefe 2.500mm
6ED-D3U5-C ECCO Dach COMFORT, Tiefe 1.624mm
6ED-R3U5-C ECCO Dach COMFORT, Tiefe 2.624mm
62710-N Regenablaufrohr aus CrNi-Stahl
22195-N Aufpreis Sonderfarbe RAL f. CrNi-Modell
22198-N Komplettbeschichtung f. BASIC-Modell
21764-N Freigabesignal LED
22803-N Befestigungssatz FFO-03
22816-B Fundamentkonsolensatz FU-06

Passende Produkte

Diverse Leserstandsäulen
 Mechanische Gehtüren ECCO Anbau / Solitär
 Motorische Gehtüren ECCO Anbau / Solitär

