



## CALYPSO 2-Arm

### Zweiarm-Drehsperre mit geschlossenem Edelstahlgehäuse

Besonders geeignet für hochfrequentierte Zugänge im Innenraum in Bürogebäuden, Messezentren und Freizeiteinrichtungen mit hohem architektonischem Anspruch.

Durch einen besonders geräuscharmen Lauf eignet sich das Produkt auch für Aufstellungen in lärmsensiblen Bereichen, beispielsweise Zutrittskontrollen in Bibliotheken.

Die LOGITURN® Steuerung sorgt für einen minimalen Energieverbrauch, das spart Kosten besonders wenn die Zutrittskontrolle auch Notstrom versorgt werden soll.

Servicefreundlichkeit:

Durch Deckel von oben zugängliche Antriebs- und Verriegelungseinheit besonders servicefreundlich und leicht in Betrieb zu nehmen.

In Zusammenarbeit mit geeigneten Türen ist barrierefreier Zugang und Fluchtweg möglich..

Motorized	Suitable for outdoor use	Control unit
Up to 55P/min	Communication	Bidirectional operation
Changeable parameters	Energy-efficient	Low maintenance
Low noise	Safety level: 1	Barrier-free access

Die motorgetriebene Zweiarm-Dreh Sperre CALYPSO ist mit Ihrem eleganten, leicht wirkenden und allseitig geschlossenen Edelstahlgehäuse, besonders für Zugänge in architektonisch hochwertigen Innenräumen geeignet.

Das Gehäuse bietet Platz und Einbaumöglichkeit für Karten- oder Biometrieleser.

Die Dreh Sperre CALYPSO ist für ein- oder zweirichtungs-Betrieb geeignet und als klassische 3-Arm-Dreh Sperre ebenso wie als fluchtwegtaugliche Zweiarm-Dreh Sperre oder als Open Gate® zur Sperre nur bei Mißbrauch erhältlich (siehe eigenes Produktblatt).

Eine große Auswahl an Sonderausstattungen erlaubt die Anpassung an individuelle Bedürfnisse.

### Technische Eigenschaften:

Betriebsspannung :	230 V ~ 50-60Hz
Verbrauch:	20 Wh
Lagertemperatur:	-40°C bis +50°C
Betriebstemperatur :	-5°C à +40°C
Breite/Durchgang :	300mm / 550mm
Länge :	1 200 mm
Höhe :	1 052,5 mm
Masse :	70kg
Material :	CrNi-Stahl V2A Werkstoff 1.4301 RS-458

Kommunikation  
zu Leser:

### Modelle

- 6CAL3AEC Calypso 3-Arm
- 6CAL2AEC Calypso 2-Arm
- 6CALOGE C Calypso Open Gate®

### Extras

- 2P783-N Überstieg/Unterkriechschutz
- 2P411-N Sensorstart mit Lichtschrankenfreischaltung
- 2P412-N Berührungsloser Sensor Start
- 21699-N Kartenleser Einbauvorbereitung
- 8P408-N Hardwarebedientableau
- 2K130 Konsole für aufgebaute Böden
- 21000-N Ausführung in V4A

### Passende Produkte

- 6IKT1AEC Ikarus Transpa Motorschwenktür
- 6IKB1AEC Ikarus Baden Motorschwenktür
- 6IKH1AEC Ikarus Holm Motorschwenktür
- 2SMA10 Spurteiler Modul Acryl 1000  
2SMA10 Spurteiler Modul Acryl 1000

