














COMPACT 3-Arm

**Dreiarms-Dreh Sperre
mit integriertem, optional
höhenverstellbarem Standfuß**

Besonders geeignet für hochfrequentierte bewachte Zugänge im Außenbereich von Sportplätzen und Freizeiteinrichtungen sowie Freibädern.

 Motorized	 Suitable for outdoor use	 Control unit
 Up to 55P/min	 Communication	 Bidirectional operation
 Changeable parameters	 Energy-efficient	 Low maintenance
 Low noise	 Safety level: 1	

- ✓ Besonders kompakte Bauform
- ✓ Höhenverstellbar
- ✓ Optional INOX mit fixer Höhe
- ✓ Fertig montierte Anlieferung
- ✓ Geräuschfreier Lauf
- ✓ Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb
- ✓ Eingangsrichtung änderbar
- ✓ Hoher Personendurchsatz
- ✓ Langlebige Qualität
- ✓ Sichere Personenvereinzelung
- ✓ Integrierte LOGITURN-Steuerung
- ✓ Wartungsfreie Mechanik



Beschreibung

Die motorgetriebene 3-Arm Dreh Sperre COMPACT mit ihrem robusten und wetterfesten pulverbeschichteten Gehäuse mit integriertem höhenverstellbarem Standfuß ist besonders für den Aufbau von Sperren-Batterien an stark frequentierten Zugängen im Außenbereich geeignet.

Kartenleser können mittels optionaler Leserhalter am Gehäuse angebaut werden.

Die COMPACT ist optional auch in Edelstahl-Ausführung mit fixer Höhe sowie als COMPACT Plus mit Design-Haltebügeln erhältlich.

Eine große Auswahl an Sonderausstattungen erlaubt die Anpassung an individuelle Bedürfnisse.

Anwendungsbereiche

- Sportplätze
- Freibäder
- Freizeiteinrichtungen

Technische Eigenschaften

Betriebsspannung :	230 V ~ 50-60Hz
Leistungsaufnahme:	max. 50 VA
Lagertemperatur:	-40°C bis +50°C
Betriebstemperatur :	-20°C bis +50°C
Breite/Durchgang :	305 mm/577 mm
Länge :	350 mm
Höhe :	1.000 - 1.365 mm
Masse :	45kg
Kommunikation:	potentialfreie Kontakte
Material :	Stahl, pulverbeschichtet, CrNi-Stahl V2A, Werkstoff 1.4301

Ausführungen

- 6COM3AEB-H:** COMPACT 3-Arm H-verst.
- 6COM3AEC:** COMPACT 3-Arm CrNi
- 6COP3AEB-H:** COMPACT PLUS 3-Arm H-verst.
- 6COP3AEC:** COMPACT PLUS 3-Arm CrNi

Sonderausstattung

- 2P783-N:** Übersteig/Unterkriechschutz
- 2P412-N:** Berührungsloser Sensorstart
- 21699-N:** Kartenleser Einbauvorbereitung
- 8P408S-N:** Bedientableau Logiturn
- 21000-N:** Ausführung in V4A

Passende Produkte

- 6IKT1AEC:** Ikarus Transpa Motorschwenktür
- 6IKB1AEC:** Ikarus Baden Motorschwenktür
- 6IKH1AEC:** Ikarus Holm Motorschwenktür
- 21090:** Mechanische Gehtür 1000 Acryl
- 21080:** Geländerkonstruktion
- 2SCH10-G:** Spurteiler COMPACT HOLM G-1000

