





ECCO 120 HE

Portaldrehkreuz mit Holmen, 120° Teilung

Besonders geeignet für Zugänge im Außenbereich im Werkschutz und an Sportstätten sowie Garagenübergängen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastbarkeit.




Motorized




For outdoor use




Control unit




Up to 55P/min




Communication



Bidirectional operation




Changeable parameters



Energy-efficient



Low maintenance



Low noise



Safety level: 5

- ✓ Architekturfreundliche Transparenz
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Vandalismus-sicher
- ✓ Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb
- ✓ Eingangsrichtung änderbar
- ✓ Langlebige Qualität
- ✓ Integrierte LOGITURN-Steuerung
- ✓ Wartungsfreie Mechanik
- ✓ Durchgangszählung

Beschreibung:

Das motorgetriebene mannshohe Portaldrehkreuz Ecco 120 HE mit Trommel, Abweisrechen, Leitelementen und Standfüßen aus rostfreiem Edelstahl ist besonders für den Werksschutz-Außenbereich sowie für Stadien, Freizeitbetriebe und Übergänge von Garagen zu Gebäuden geeignet.

Ecco 120 HE fügt sich durch seine geringe Baugröße und seine Transparenz ohne Störung in Zaunanlagen ein.

Ecco 120 HE ist für ein- oder zweirichtungs-Betrieb geeignet und bietet durch die 120° Teilung eine hohen Durchgangskomfort bei guter Vereinzelung.

Als besonders preiswerte Alternative ist eine feuerverzinkte Version erhältlich.

Anwendungsbereiche:

- Werksschutz
- Stadien und Freizeiteinrichtungen
- Parks und Garagen

Technische Eigenschaften:

Stromversorgung:	230V ~ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 200 VA
Durchgangsfrequenz:	Pers./h.
Lagertemperatur:	-40°C bis +50°C
Betriebstemperatur:	-25°C bis +40°C
Breite/Durchgang:	1.618 mm / 640 mm
Länge:	1.300 mm
Höhe:	2.252 mm
Masse:	230 kg
Schnittstellen:	RS485, potentialfreie Kontakte, Optokoppler-Eingänge, optional RS232
Material:	CrNi –Stahl Werkstoff 1.4301, Aluminium pulverbeschichtet

Ausführungen

6ELE3A0HC: Ecco 120 HE Edelstahl

6ELE3A0HB: Ecco 120 HE Basic

Sonderausstattung:

6ED-D1K2-B:	ECCO Dach BASIC, Tiefe 1.500mm
6ED-R1K2-B:	ECCO Dach BASIC, Tiefe 2.500mm
6ED-D3U2-C:	ECCO Dach COMFORT, Tiefe 1.624mm
6ED-R3U2-C:	ECCO Dach COMFORT, Tiefe 2.624mm
62710-N:	Regenablaufrohr aus CrNi-Stahl
21705-N:	Dämmerungsschalter
22194-N:	Aufpreis Sonderfarbe RAL
22197-N:	Komplettbeschichtung f. BASIC-Modell
21712-N:	Spezialhalterung für Kartenleser
22802-N:	Befestigungssatz FFO-02
22812:	Fundamentkonsolensatz FU-02

Passende Produkte:

Diverse Leserstandsäulen
Mechanische Gehrtüren ECCO Anbau / Solitär
Motorische Gehrtüren ECCO Anbau / Solitär

