



www.growi.de Wortstraße 34-36 33397 Rietberg Fon: 05244-9301-0 Fax: 05244-9301-25 mail: info@growi.de		Maßstab: Verzinkung: DIN 50976 Beschichtung: RAL???? Schiebetoranlage PFS160 freitragend, nach rechts öffnend Antriebseinheit "Totmann"	<table border="1"> <tr> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>26.11.2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Datum	Name	26.11.2013																	
Datum	Name																						
26.11.2013																							
ab 8m		1 A1																					

Der Abstand zwischen UK-Tor und OK-Betonfundament beträgt 225 mm. Wir empfehlen 105mm Luft zwischen Fahrbahn und UK-Tor, daraus ergibt sich, dass das Fundament 120mm unterhalb der fertigen Fahrbahn liegt. Geländebedingt kann der Abstand zwischen Fahrbahn und Toranlage auf minimal 50mm verringert werden.