



-120 mm OK-Betonfundament

-120 mm OK-Betonfundament

OK-Fahrbahn

+105 mm UK-Torrahmen

-120 mm OK-Betonfundament

WICHTIG (BEI AUTOMATIKANTRIEB)!
BEI DER ZAUNPLANUNG IM RÜCKFAHRRaum
AUF DURCHGREIFSCHUTZ ACHTEN!

Zaunanschlusswinkel
zum Anschrauben

Zaunanschlusswinkel
zum Anschrauben

Zuleitung 400V/16 (NYY-J 5x2,5²)
+ ggf. Steuerleitung für externe Befehle
z.B. (A2Y(L)2Y 2x6x0,8²)

Kabel für Lichtschranke
(A2Y(L)2Y 2x2x0,8²)

-120 mm OK-Betonfundament

OK-Fahrbahn

A-A

+105 mm UK-Torrahmen

Der Abstand zwischen UK-Tor und
OK-Betonfundament beträgt 225 mm.
Wir empfehlen 105mm Luft zwischen Fahrbahn
und UK-Tor, daraus ergibt sich, dass das Fundament
120mm unterhalb der fertigen Fahrbahn liegt.
Geländebedingt kann der Abstand zwischen Fahrbahn
und Toranlage auf minimal 50mm verringert werden.