



WICHTIG (BEI AUTOMATIKANTRIEB)!
BEI DER ZAUNPLANUNG IM RÜCKFAHRRaum
AUF DURCHGREIFSCHUTZ ACHTEN!

Zuleitung 400V/16 (NYY-J 5x2,5²)
+ ggf. Steuerleitung für externe Befehle
z.B. (A2Y(L)2Y 2x6x0,8²)

Der Abstand zwischen UK-Tor und
OK-Betonfundament beträgt 225 mm.
Wir empfehlen 105mm Luft zwischen Fahrbahn
und UK-Tor, daraus ergibt sich, dass das Fundament
120mm unterhalb der fertigen Fahrbahn liegt.
Geländebedingt kann der Abstand zwischen Fahrbahn
und Toranlage auf minimal 50mm verringert werden.

www.growi.de Wortstraße 34-36 33397 Rietberg Fon: 05244-9301-0 Fax: 05244-9301-25 mail: info@growi.de	Datum: 26.11.2013 Name:	Maßstab: Verzinkung: DIN 50976 Beschichtung: RAL????
	ab 8m	Schiebetoranlage PFS160 freitragend, nach links öffnend Antriebseinheit "Totmann"
Status: Änderungen: Datum: Name:	1 A1	