SCHWENKTÜR



- Eingangskontrolle: Eingang, Ausgang oder bi-direktional
- Standalone oder Ergänzung zu Drehsperren /Sensorschleusen
- Verfügbar mit niedrigen oder hohen Scheiben
- Transparentes und elegantes Design

VORTEILE

- Ideal für Rollstuhlfahrer und Materialtransporte
- Sanfte und leise Bewegung
- Steuerbar durch alle üblichen Zutrittskontrollsysteme
- Aufschaltung auf Brandmeldeanlage oder Fluchtwegsteuerung möglich
- Mechanische Verriegelung bei Aufbruchversuch und in geschlossener Position

OPTIONEN

- Glashöhe: 900, 1000 oder 1200 (AL933) / 1500, 1700, 1800 oder 1900 mm (AL934)
- Bediensäule für bauseitige Bedienelemente
- Bediensäule mit Drucktaster (für freien Ausgang)
- Bediensäule mit Bewegungsmelder
- Monitoring Software

- Kunden-Logo auf Scheibe Aufkleber Sandstrahloptik
- Parallelbetrieb von 2 Türen
- Runde dynamsiche LED Beleuchtung
- Ethernet Schnittstelle
- Smart&Slim Bedienungssoftware
- ◆ Bediensoftware SmartTouch
- ◆ Zertifizierte Flucht- und Rettungswegbaugruppe gem. EN 13637
- Teilöffnung
- Multi-Netzspannung (110-230V)
- Exakte Positionierung
- Geringe Leistungsaufnahme (<10W in Ruhe & 15W in Bewegung)





Access controlled...
Future secured

HAUPTSITZ

AUTOMATIC SYSTEMS SA

Avenue Mercator 5 - 1300 Wavre BELGIEN T.: +32 (0)10 230 211 sales.asgroup@automatic-systems.com

VERTRIEB DACH

Max- Planck- Straße 7 - 59423 Unna Deutschland T.: +49 2303 553 4040 sales.de@automatic-systems.com