





VARIO 1300 E

Vertikaldrehkreuz, brusthoch,
90° / 180° Teilung

Besonders geeignet für gut frequentierte Zugänge mit Ein- und Ausgangsbetrieb in Innen- und Außenbereichen in Bädern und Freizeiteinrichtungen sowie in architektonisch anspruchsvollen Gebäuden.




Motorized




For outdoor use




Control unit



Up to 55P/min




Communication



Bidirectional operation




Changeable parameters



Energy-efficient



Low maintenance



Low noise



Safety level:
4

- ✓ Fertig montierte Anlieferung
- ✓ Geräuschfreier Lauf
- ✓ LOGITURN®-Steuerung
- ✓ Zweirichtungs-Betrieb
- ✓ Eingangsrichtung änderbar
- ✓ Hoher Personendurchsatz
- ✓ Langlebige Qualität
- ✓ Architekturfreundliche Transparenz
- ✓ Seewasser-Ausführung lieferbar
- ✓ Integrierte Steuerung
- ✓ Wartungsfreie Mechanik
- ✓ Durchgangszählung
- ✓ Umfangreiches Zubehörprogramm



Beschreibung

Das motorgetriebene brusthohe Vertikaldrehkreuz VARIO 1300 E besteht zur Gänze aus rostfreien Materialien und ist besonders für den Aufbau von Sperren an gut frequentierten Zugängen in Bädern und Freizeiteinrichtungen geeignet.

Antrieb und Logiturn-Steuerung sind oben angeordnet und daher gut zugänglich und vor Bodenfeuchtigkeit geschützt.

VARIO 1300 E wirkt durch ihr transparentes Gehäuse besonders zart und bereichert die Architektur des Empfangsbereiches.

VARIO 1300 E ist für ein- oder zweirichtungs-Betrieb geeignet und optional in seewassertauglicher Ausführung erhältlich.

Anwendungsbereiche

- Bäder und Thermen
- Werksschutz
- Museen und Freizeiteinrichtungen
- Für Außenanwendungen geeignet

Technische Eigenschaften

Stromversorgung:	24 V =
Leistungsaufnahme:	max. 200 VA
Durchgangsfrequenz:	1.700 Pers./h.
Lagertemperatur:	-40 °C bis +50 °C
Betriebstemperatur:	+5 °C bis +50 °C
Breite/Durchgang:	1.145 mm / 550 mm
Länge:	1.200 mm
Höhe:	1.300 mm
Masse:	130 kg
Schnittstellen:	RS485, potentialfreie Kontakte, Optokoppler-Eingänge, optional RS232
Material:	CrNi –Stahl Werkstoff 1.4301, Acrylglas

Ausführungen

- 6VAR13E4A:** Einzeldrehkreuz VARIO 1300E-90
6VAR13E2A: Einzeldrehkreuz VARIO 1300E-180

Sonderausstattung

- 21000-N:** Seewasserfeste Ausführung in V4A
8P408-N: LOGITURN Bedientableau
8P407-N: Aufbaugeschütz für Bedientableau
8P409-N: Vorwahlzähler Logiturn
8P413-N: Zufallsgenerator
2PV12: Sensorstart berührungslos
2PV13: Lichtschranken-Freischtaltung
2P782-N: Übersteig-/Unterkriechschutz
2K140: Fundamentkonsolen für VARIO Einzeldrehkreuze

Passende Produkte

- 6VAR13D4:** Doppeldrehkreuz VARIO 1300D-90
6VAR13D2: Doppeldrehkreuz VARIO 1300D-180
2SVA13: Spurteiler VARIO 1300 Acryl
21093: Gehüre 1300 Acryl
 Diverse Leserstandsäulen

