



WEDATRONIC
OBJECT SECURITY

Wedatronic AG - object security | Hauptsitz | Zürcherstrasse 13 | 7320 Sargans | Schweiz
www.wedatronic.com | info@wedatronic.com | Tel: +41 (0)58 666 08 89 | Fax: +41 (0)58 666 08 89

Der Abstand zwischen UK-Tor und OK-Betonfundament beträgt 225 mm. Wir empfehlen 105mm Luft zwischen Fahrbahn und UK-Tor, daraus ergibt sich, dass das Fundament 120mm unterhalb der fertigen Fahrbahn liegt. Geländebedingt kann der Abstand zwischen Fahrbahn und Toranlage auf minimal 50mm verringert werden.

www.growi.de		Maßstab:									
Wortstraße 34-36 33397 Rietberg Fon: 05244-9301-0 Fax: 05244-9301-25 mail: info@growi.de		Verzinkung: DIN 50976 Beschichtung: RAL????									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26.11.2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Name	26.11.2013						Schiebetoranlage PFS160 freitragend, nach rechts öffnend	
Datum	Name										
26.11.2013											
ab 8m		Antriebseinheit "Totmann"									
		<table border="1"> <tr> <td>1</td> </tr> <tr> <td>A1</td> </tr> </table>		1	A1						
1											
A1											